

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 220909-2009 z dnia 2009-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zgierz

I. Przedmiotem zamówienia jest remont poczekalni w Poradni dla Dzieci w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a. Zakres robót obejmuje remont pomieszczenia poczekalni, przyległą izolatkę, WC dla pacjentów,...

Termin składania ofert: 2009-12-16

Numer ogłoszenia: 430172 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220909 - 2009 data 25.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 0427162854 w. 200, 7143200, fax. 042 7143203.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1/ w pozycji 7 dodaje się: demontaż obejmuje 12 opraw oświetleniowych, 11 wyłączników i 8 gniazd; 2/ pozycja 8 otrzymuje nowe brzmienie: wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 30 mm z zaprawy cementowej - 60,0 m²; 3/ pozycja 9 otrzymuje nowe brzmienie: wykonanie izolacji pod posadzki z folii budowlanej z wywinięciem - 60,0 m²; 4/ pozycja 10 otrzymuje nowe brzmienie: wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - 85,0 m²; 5/ w pozycji 11 dodaje się: posadzka z płytek typu gres porcellanato szklwionych o parametrach zgodnych z normą PN-ISO 13006:2002 zał.G i PN-EN 14411:2005, PN-EN 176:1996 o nasiąkliwości wodnej E<0,5% grupa Bla, wym. 33cm x 33cm, współczynnik antypoślizgowości R11, gat. I, kl. ścieralności PEI 4/2100; materiał posiadający certyfikat lub atest higieniczny do zastosowania w obiektach służby zdrowia, kolorystyka zgodna z posadzką w wyremontowanej części Przychodni, układana metodą zwykłą na klej; zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płytek obejmuje oczyszczenie podłoża pod warstwę wyrównawczą ze skuciem niewielkich nierówności z resztek kleju i zaprawy bez konieczności skuwania podłoża. 6/ w pozycji 12 dodaje się : cokolik wys. 15 cm z ciętych płytek, skośny; 7/ w pozycji 13 dodaje się: okładzina ścienna z płytek ceramicznych, szklwionych, 20 x 25 cm, o parametrach zgodnych z normą PN-EN14 411:2005 zał.L; ZG, posiadająca certyfikat lub atest higieniczny dopuszczający do zastosowania w obiektach służby zdrowia; 8/ w pozycji 14 dodaje się: w

tym: umywalka szer. 60 cm - 3 szt., umywalka szer. 40 cm - 1 szt.; dopuszcza się zastosowanie tzw. podnóg pod umywalki; wymiana obejmuje również 4 szt. baterii umywalkowych na baterie stojące, jednouchwytowe, wylewka 120 mm, głowica 47 mm, z regulacją temperatury i przepływu strumienia wody; 9/ w pozycji 15 dodaje się: oprawy Rondo IP44 2x9 lub równoważne - 2 szt. (sanitariaty), oprawy Nordic 145 2x18 lub równoważne - 29 szt. w pozostałych pomieszczeniach. Do wykonania instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych przyjąć ilość materiałów zgodną z normami określonymi w KNR 5-08 dla instalacji podtynkowej w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia; 10/ w pozycji 16 dodaje się: ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, zwykłych, na rusztach metalowych, pojedynczych, z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01; 11/ w pozycji 19 dodaje się: malowanie pow. wewn. ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną zmywalną z atestem higienicznym dopuszczającym do zastosowania w obiektach publicznych i służby zdrowia. Sufity w kolorze białym, ściany - zgodnie z pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia, ppkt 3 - Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania na roboczo szczegółów wykonania zamówienia, m.in. kolorystyki malowania pomieszczeń; 12/ w pozycji 21 dodaje się: osłony szczelinowe, sosnowe na grzejniki żeliwne, żeberkowe; 13/ w pozycji 22 dodaje się: listwy odbojowe szer. 30 cm; 14/ w pozycji 23 dodaje się: drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, pełne, fabrycznie wykończone, systemu PORTA lub równoważne, kolorystycznie dopasowane do zamontowanych w wyremontowanej części Przychodni; dopasować w otwór po zdemontowaniu starych drzwi; 15/ pozycja 25 otrzymuje nowe brzmienie: wymiana podokienników wewn. PCV - 5 szt.; 16/ pozycja 26 przyjmuje nowe brzmienie: zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną bądź dziurawką, bądź pustakami ceramicznymi - 0,9 m³; 17/ w pozycji 27 dodaje się: 13,00 m². UWAGA: W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń, osprzętu, stolarki drzwiowej, itp. równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia, osprzęt, stolarkę drzwiową, itp. dopuszczone do stosowania w budownictwie takie, które spełnią wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w opisie.

SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Xamajska

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Lech Bernard Dąbski