

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 716-28-54 fax 716-30-16
(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr ...22.1.a....

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA: Remont schodów zewnętrznych i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu, ul. Fijałkowskiego 2.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾:

GŁÓWNY PRZEDMIOT -	45.45.30.00-7
DODATKOWE PRZEDMIOTY -	45.31.32.00-6

- verte* -

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych głównych i ewakuacyjnych oraz dostawa i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu, przy ul. Fijałkowskiego 2.

W zakresie robót remontowych schodów zewnętrznych należy wykonać :

1. na schodach z platformą, wymienić i uzupełnić bariery ochronne na wzór uprzednio wymienionej, ponadto ułożyć mrozoodporne, antypoślizgowe płytki gresowe, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej.
2. na schodach ewakuacyjnych, naprawić ubytki płyty żelbetowej, podestów, spoczników i stopni. na bocznych elementach pionowych schodów typu ścianki, filarki, pilastry należy zamocować siatki cięto-ciężone, a następnie wykonać tynk i pomalować farbą emulsyjną. Okładzinę schodów wykonać z antypoślizgowych, mrozoodpornych płytek gresowych o wym. 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej. Wymienić istniejące bariery na wzór uprzednio wymienionej.
3. Wykonać z płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem.-piaskowej dojazd do platformy.

Zakres robót związanych z montażem zewnętrznej platformy pionowej dla niepełnosprawnych obejmuje :

1. wykonanie w poziomie terenu płyty żelbetowej podszybia opartej na fundamencie betonowym,
2. wykonanie płyty żelbetowej podestu w poziomie parteru,
3. wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania platformy wraz z badaniami ochrony przeciwporażeniowej wykonanej instalacji.

Zewnętrzna platforma pionowa zgodnie z projektem winna spełniać następujące wymagania:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - udźwig | - 300kg/ 3 osoby |
| - wysokość podnoszenia | - 2,10m |
| - wymiar platformy | - 95x140 cm |
| - wymiar podszybia | - 130x155 cm |
| - wysokość barierki i bramki | - 110 cm |
| - szerokość otwarcia bramki | - 91 cm |
| - moc silnika | - 1,5 kW |
| - zasilanie | - 400 V |

Uwaga:

Montaż platformy wykonać winien przedstawiciel producenta platformy.

- verte-

Jaw

