

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-01 03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek ręczny ; strefa niebezpieczna 131-230 pojazdów na godzinę 1397.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1397.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>1397.570</b>
2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1397.57*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	55.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.903</b>
3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 1397.57*0.04*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	111.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.806</b>
4	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-03	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 pojazdów na godzinę 1397.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1397.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>1397.570</b>
5	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 131-230 pojazdów na godzinę 1397.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1397.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>1397.570</b>
6	KNR 2-31 0310-08 z.o.2.13. 9902-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna smołowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 131-230 pojazdów na godzinę 1397.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1397.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>1397.570</b>