

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 274.0*5.0	m ² m ²	1370.000	
				RAZEM	1370.000
2	KNNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 174.0*5.0*0.1	m ³ m ³	87.000	
				RAZEM	87.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 274.0*5.0	m ² m ²	1370.000	
				RAZEM	1370.000
4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 274.0*5.0	m ² m ²	1370.000	
				RAZEM	1370.000
5	KNNR 6 0307-05 analogia	Nawierzchnie z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych YOMB grubości 12,5 cm, spoiny wypełnione piaskiem 274.0*5.0	m ² m ²	1370.000	
				RAZEM	1370.000
6	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Ewa Waszczykowska
 upr. budowl. nr 388/85/WŁ
 nr ewid. ŁOD/BO/7978/07

14.04.2014.