

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia asfaltowa			
1	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²		
d.1	0113-01	(1.10+2*1.00)*(37.50+2.00/2+1.00+12.50)	m ²	161.20	
	deszc	(0.90+2*1.00)*[2.40-(1.10/2+1.00)]	m ²	2.47	
	p deszcz	(1.00+2*1.00)*12.50	m ²	37.50	
	san				
				RAZEM	201.17
2	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	poz.1	m ²	201.17	
				RAZEM	201.17
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-02	poz.1	m ²	201.17	
				RAZEM	201.17
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	7.00*(37.50+2.00/2+1.00)	m ²	276.50	
		7.00*12.50	m ²	87.50	
				RAZEM	364.00
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	poz.4	m ²	364.00	
				RAZEM	364.00
2		Nawierzchnia ziemna			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
d.2	0204-01	(1.10+2*1.00)*(152.45-50.00-31.50)	m ²	219.95	
		(1.00+2*1.00)*(113.50-12.50-31.50)	m ²	208.50	
				RAZEM	428.45
7	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
d.2	0204-05	poz.6	m ²	428.45	
				RAZEM	428.45
3		Nawierzchnia z płyt			
8	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.3	0104-03	Krotność = 1.5	m ²		
		(1.10+2*0.50)*31.50	m ²	66.15	
		(0.90+2*0.50)*5.60	m ²	10.64	
		(1.00+2*0.50)*31.50	m ²	63.00	
				RAZEM	139.79
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	poz.8	m ²	139.79	
				RAZEM	139.79
10	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m ²) - budowa (10% nowych)	m ²		
d.3	0407-04	7.00*31.50	m ²	220.50	
		(0.90+2*0.50)*5.60	m ²	10.64	
				RAZEM	231.14
4		Krawężnik (asfalt-płyty)			
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0401-05	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00